

OMAS FASTGÖDSELSPRIDARE MODELL URAGANO

EN KVALITETSSPRIDARE FÖR TUFFA KRAV



- TVÅ VERTIKALA SPRIDARVALSAR MED BOTTENTALLRIKAR
- STORA HJUL OCH FJÄDRANDE DRAG
- HYDRAULISK BAKLÄM OCH FÖRHÖJNINGSLÄMMAR
- DUBBLA MATTOR I ANKARKÄTTING OCH STÅLBOTTEN

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com



Dubbla bottenmattor i ankarkätting. Flakbotten i stålplåt.



Rörliga utkastare på spridartallrikar.



Fjädrande drag.



Hydraulisk bakläm med dubbla kolvar.



30 cm förhöjningslämmar (50 cm, extra utr.)



Hydraulautomatisk mattsträckning. (extra utr.)



Elhydraulik för att reglera bottenmattan med styrbox inne i traktorn. (extra utr.)



Type	U 90	U 120	U 150
URAGANO			
Längd mm	4 500	5 500	6 500
Bredd mm	1 400	1 400	1 410
Lämhöjd mm	1 000	1 000	1 000
Sprid.vals höjd mm	2 200	2 200	2 200
Varvtal k-uttag	1 000	1 000	1 000
Varvtal vals, varv/min	520	520	520
Total bredd mm	2 700	2 700	2 710
Total längd mm	7 000	8 000	9 000
Total höjd mm	2 950	2 950	2 950
Vikt kg	4 000	4 400	4 800
Hjulaxel	2200x90	2200x100	2200x110

STANDARDUTRUSTNING	EXTRA UTRUSTNING
<p>Hjul 18.4/15 R34 10 bults nav. Reglerbar stödfot. Utbytbara rivtänder på rulle. Hydrauliska bromsar – bakljus/blinkers. Främre och bakre kastskydd. Fjädrande dragbom. Hydraulisk bakläm med dubbla 25 mm kolvar. K-axel med vidvinkel och slir/bryt-koppl. Förhöjningslämmar 300 mm. 4 st bottenkedjor, hydrauldrivna med reglerbar utmatningshastighet från förarplats. Rörliga utkastare på spridartallrikar</p>	<p>Hydraulautomatisk sträckning av bottenmattor. Elhydraulisk reglering av bottenmattor. Annan hjuldimension enligt önskemål. Förhöjningslämmar 500 mm Extra starka spridarvalsar, 16 mm ståltjocklek (8 mm std)</p>

*All data kan ändras utan föregående meddelande

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com