

IMPORTÖR  
GENERALAGENT

A  
B  
G

A  
L  
E  
X  
A  
N  
D  
E  
R  
S  
S  
O  
N

VESSIGEBRO

Tel:

0346/48050

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)

# SLANGSPRIDARRAMP

## KOMPAKT

*- Den droppfria slangspridarrampen från Harsö Maskiner -*

Den helgalvaniserade slangspridarrampen från Harsö tillsammans med den välbeprövade skärringsfördelaren, är det bästa alternativet för en effektiv och lönsam spridning av flytgödsel. Den dubbelsidiga centralfördelaren med en vågrätt slangdragning är inte enbart gjord för ett harmoniskt utseende, utan också för att få en bättre genomströmning i slangarna.

Den korta slanglängden är även tillför att dosera full mängd i hela bredden vid start, samt att tömning sker snabbast möjligt så att rampen kan vikas in när vagnen är tom.

Vid ihopfällning viks slangarna upp utan deformation och en smal, droppfri transport erhålls. Rampen låses av två hydraulåsar på vagnen för att förhindra att den fälls ut under transport.

Skärringsfördelaren har en kapacitet på 1.500-15.000 liter/min och tillverkas till arbetsbredder på 9-12-15-16-18-20-24 och 30 meter, med ett slangavstånd på 30 eller 40 cm. Slangarna har en diameter på 50 mm. Den är konstruerad för att klara de flesta typer av gödsel utan stopp. Det beror på det patenterade skärringssystemet som är självjusterande och i praktiken visat minimalt slitage och mycket låga underhållskostnader. Fördelaren kan utrustas med en speciell hydraulventil, som gör det möjligt att välja arbetsbredd från traktorn. Vid 24 meters utförandet går det att stänga av respektive sida för att förhindra dubbelspridning i kilar. Fördelaren kan tömmas från främmande föremål via ett hydraulspjäll från traktorhytten.

Rampen är konstruerad med en fjädercentrerad yttersektion, samt en brytbult på hydraulcylindern för att minimera skadorna vid påkörning. Slangspridaren är galvaniserad för längre livslängd.



På följande punkter skiljer skärringsfördelaren sig från rotorfördelaren:

	Skärrings-fördelaren	Rotor-fördelaren	Betydelse för
Motor varv / min.	250	250	
Oljemängd l/min.	40	50	Kraftbehov/slitage
Oljetryck i bar	50	125	Kraftbehov/slitage
Skärlängd cm	1.000	20	Slitage
Skärhastighet m/min.	25	300	Slitage
Antal snitt /min. 40hålsfördel.	10.000	20-40.000	Slitage
Öppningstid i %	70	10	Fördelning
Fullt öppen i %	0	5	Fördelning
Skärkraft i %	100	10	Tillstopning
l/min. pr. Utlopp	250	100	Kapacitet
Variationskoefficient	2-5	4,5-19	Jämnhet
Tryck vid fördelare i bar	0,3-1,5	1-3	Pumpkapacitet

