



UPPTÄCK MÖJLIGHETERNA!



DEN FJÄRRSTYRDA ROBOCUT ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER INOM GRÄS- OCH BUSKRÖJNING. REDSKAPSBÄRAREN KLARAR ATT TA SIG FRAM I SVÅR TERRÄNG OCH I MILJÖER SOM KONVENTIONELLA MASKINER INTE KLARAR. ROBOCUT HAR EN LÅG TYNGDPUNKT OCH KAN ARBETA I LUTNINGAR UPP TILL 55 GRADER ÅT ALLA HÅLL.

AB G. **ALEXANDERSSON**
VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

TEKNISK DATA ROBOCUT	
MOTOR	
Typ	Isuzu, direktinsprutning
Cylindrar	3 st, Diesel
Cylindervolym	1 600 cm ³
Effekt	30 kW – 40 Hk
Nominellt varvtal	3 000 Varv/min
Bränsletank	21 Liter
HYDRAULSYSTEM TRANSMISSION	
Typ	Slutet
Pumpar	2 st kolvumpar
Flöde	50 Liter/min
Tryck	250 Bar
HYDRAULSYSTEM KLIPPHUVUD	
Typ	Slutet
Pumpar	1 st kolvump
Flöde	50 Liter/min
Tryck	200 – 350 Bar
HYDRAULSYSTEM ÖVRIGT	
Pumpar	1 st kugghjulspump
Flöde	6,5 Liter/min
Tryck	210 Bar
ELEKTRISKT SYSTEM	
Batteri	44 Ah – 730 A, Uppladdningsbart
Generator	12 V – 40 A
TRANSMISSION	
Drivtyp	Banddrift
Transmissionstyp	Hydrostatisk
Maxhastighet	7 km/tim
BROMSAR	
Typ	Negativa, inbyggda i motor
ÖVRIGT	
Maskinens vikt	1040 kg
Radiostyrningens räckvidd	150 meter
Klippbredd	1,30 meter
Klipphuvudets vikt	160 kg

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.