

FERRI TKZ
110 – 140 Hk

SLÄNTKLIPPARE

FERRI



TKZ är en professionell maskin med kraftig konstruktion och teleskopiskt utskjutbar arm. Den kraftiga konstruktionen av såväl arm som klipphuvud gör maskinen lämplig för entreprenad och tufft arbete.

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com

FERRI TKZ SLÄNTKLIPPARE

110 – 140 Hk

FERRI

Utrustning		
Flytläge för klipp huvud	Bild 1	•
Flytläge av arm (med accumulator)	Bild 2	•
Teleskopisk arm, 1 meter	Bild 3	•
Oljekylare med termostat	Bild 4	•
"Bi-metal" (stål+brons) bussningar	Bild 5	•
"High performance" växellåda	Bild 6	•
Lågtrycks proportionalstyrning	Bild 7	•
Hydrauliskt skydd mot påkörning		•
Toppmonterat klipp huvud		•
Dataskärm		▲
Timräknare		▲
Slutet hydraulsystem		•
Kolvpump och		•
Remdrift (tandad)		•
Justerbart främre skydd		•
Justerbar bakre stödruille		•

Standard • Tillval ▲



1



5



2



6



3



7



4

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.

Teknisk data - maskin	TKZ 80
Vikt, kg	1 560
Kapacitet oljetank, liter	210
Trepunktsupphängning, kat.	III
Kraftuttag, varv/min	1 000
Rek. kraftuttagsvarv, v/min	850
Klipp huvud, typ	TNC 120/150



Teknisk data - klipp huvud	TN TNC 120	TN TNC 150
Klippbredd, m	1,20	1,50
Rotorhastighet, varv/min	3 000	3 000
Rörelsevinkel för klipp huvud	190°	190°
Effekt till rotor, hk	65	65
Hydraulmotor, hk max	73	73
Universalslagor, antal	36+18	-
Schackelupphängda Y-slagor	48+24	64+32

TRAKTOR

	Hk	Vikt, kg	Bredd, m
TKZ 80	110-140	4 800	2,40

SLAGOR




Universalslagor+trak slaga
Ø max 5 cm
Antal: 36+18.



Schackelupphängda
Y-slagor+trak slaga
Ø max 2 cm
Antal: 48+24.

TKZ 80		
A	m	7,00
B	m	4,90
C	m	1,50
D	m	3,00
E	m	7,20
F	m	2,15
G	m	1,15



TILLBEHÖR



CS 150
Ø max 2 cm.



TR 13 – TR 22
Ø max 8 cm.

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com