

REDSKAPSBÄRARE

-

SLÄNTKLIPPNING  
RÖJNING OCH GRENKLIPPNING  
STOLPKLIPPNING  
GRÄSKLIPPNING  
LASTNING  
GRÄVNING  
SNÖRÖJNING  
SALT- OCH SANDSPRIDNING  
SOPNING



- ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA



AB G. **ALEXANDERSSON**  
VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)

TEKNISK DATA ILF S1000	
<b>MOTOR</b>	
Fabrikat	John Deere PowerTech
Modell (2007)	4045 Turbo Common Rail
Uppfyllda avgaskrav	TIER III
Antal cylindrar, st	4
Slagvolym	4 500 cm <sup>3</sup>
Kylsystem	Vätska/luft
Max effekt, kW / hk	103 / 140
Nominellt varvtal	2 400 varv/min
Tank kapacitet	160 liter
<b>HYDRAULSYSTEM DRIFT</b>	
Typ av hydraulsystem	Slutet
Kolvump	1 st, 75 cc
Kapacitet	180 liter/min
Tryck	480 bar
<b>HYDRAULSYSTEM KLIPPHUVUD</b>	
Typ av hydraulsystem	Slutet
Kolvump	1 st, 75 cc
Kapacitet	160 liter/min
Tryck	300 bar
<b>HYDRAULSYSTEM ARM</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet
Kugghjulspump	1 st, 44 cc
Kapacitet	67 liter/min
Tryck	210 bar
<b>HYDRAULSYSTEM BROMSAR</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet
Kugghjulspump	1 st, 19 cc
Kapacitet	40 liter / min
Tryck	210 bar
<b>HYDRAULSYSTEM STYRNING</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet
Kugghjulspump	1 st, 19 cc
Kapacitet	40 liter / min
Tryck	210 bar
<b>ELEKTRISKT SYSTEM</b>	
Batteri	20 Ah
Växelströmgenerator	12 V – 95 A
<b>KÖREGENSKAPER</b>	
Drivning	2-hjulsdrift / 4-hjulsdrift
Hjulinställningssystem	Elektroniskt
Transmission	2 hastigheter hydrostatisk
Max hastighet, transport – arbete	40 km/tim – 20 km/tim
<b>BROMSAR</b>	
Typ	Hydrauliska / 4 tallrikar i oljebad

TEKNISK DATA ILF S1000	
<b>AXLAR</b>	
Fram	Pendelaxel / styrande
Bak	Stel axel / styrande
Styrvinkel	20°
<b>DÄCK</b>	
Continental AC 70	AC70+160G 445/65R22,5
<b>FÖRARHYTT</b>	
Hytt	Direktiv 89/514 CE
Luftkonditionering	Standard
Testcertifiering	FOPS / ROPS
<b>MASKIN</b>	
Vikt (tom)	4 500 kg

ÖVRIG STANDARDUTRUSNING
Snabbkoppling för olika ENERGREEN-verktyg
Joystick med elektrisk proportionalstyrning
2-hjulstyrning, 4-hjulstyrning och krabbstyrning
Antipollenfilter
Tonade glasrutor med UVA-skydd
Manuellt justerbart förarsäte
Radio
Störtbågar i förarhytt
Tvådelad dörr 60/40
Indikering för behov av filterbyte
Indikering av oljenivå
Mätare för oljetemperaturnivå
Visare för kontroll av motortemperatur
Motorvärmarsystem
Parkeringsbroms

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.