

SLÄNTKLIPPARE FÖR PROFFS



- ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA



AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)

TEKNISK DATA ILF S1500 F11	
<b>MOTOR</b>	
Fabrikat	John Deere
Modell (2007)	PowerTech Common Rail
Uppfyllda avgaskrav	TIER III
Antal cylindrar, st	4
Motorstyrning	Elektronisk
Max effekt, kW / hk	123 / 173
<b>HYDRAULSYSTEM DRIFT</b>	
Typ av hydraulsystem	Slutet
Kolvump	1 st, 100 cc
Kapacitet	210 liter/min
Tryck	350 bar
<b>HYDRAULSYSTEM BROMSAR</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet
Kugghjulspump	1 st, 26 cc
Kapacitet	41 liter/min
Tryck	210 bar
<b>HYDRAULSYSTEM KLIPPHUVUD</b>	
Typ av hydraulsystem	Slutet
Kolvump	1 st, 75 cc
Kapacitet	160 liter/min
Tryck	300 bar
<b>HYDRAULSYSTEM ARM</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet
Kugghjulspump	1 st, 44 cc
Kapacitet	67 liter/min
Tryck	210 bar
<b>HYDRAULSYSTEM FRONT</b>	
Typ av hydraulsystem	Öppet / Slutet
Kugghjulspump	2 st, 26 cc
Kapacitet	41 liter / min
Tryck	210 bar
Kolvump	1 st, 75 cc
Kapacitet	160 liter/min
Tryck	300 bar
<b>ELEKTRISKT SYSTEM</b>	
Batteri	24 Ah
Växelströmgenerator	12 V – 95 A
<b>KÖREGENSKAPER</b>	
Drivning	2-hjulsdrift / 4-hjulsdrift
Hjulinställningssystem	Elektroniskt
Transmission	2 hastigheter hydrostatisk
Max hastighet, transport – arbete	40 km/tim – 20 km/tim
<b>BROMSAR</b>	
Typ	Hydrauliska / 6 tallrikar i oljebad

TEKNISK DATA ILF S1500 F11	
<b>AXLAR</b>	
Fram	Pendelaxel / styrande
Bak	Stel axel / styrande
Styrvinkel	27°
<b>DÄCK</b>	
Alliance	600/50 R22,5
<b>FÖRARHYTT</b>	
Hytt	Direktiv 89/514 CE
Luftkonditionering	Standard
Testcertifiering	FOPS / ROPS
<b>MASKIN</b>	
Vikt (tom)	10 000 kg

ÖVRIG STANDARDUTRUSNING
Joystick med elektrisk proportionalstyrning
Klipphuvud 1,50 meter
Roterbart klipphuvud 180 grader
Akkumulator till första armen
2-hjulstyrning, 4-hjulstyrning och krabbstyrning
Låsbar hjulaxel med knapp i förarhytten
Roterbar förarhytt 90 grader
Antipollenfilter
Tonade glasrutor med UVA-skydd
Manuellt justerbart förarsäte
Radio
Störtbågar i förarhytt
Tvådelad dörr 60/40
Indikering för behov av filterbyte
Indikering av hydrauloljenivå
Mätare för oljetemperaturnivå
Visare för kontroll av motortemperatur
Motorvärmarsystem
Parkeringsbroms

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.