



FAKTA

Stolpklipparen är utvecklad och konstruerad så att den klarar de flesta räckor och stolpar med ett mycket bra resultat.

Maskinen har dubbla rotorer och en klippbredd på 125 cm.

Max 150 cm höjd på stolpar och räckor.

Avståndet mellan tallrikshållarna är 100 cm.

Klipparens vikt är ca 420 kg.

Stolpklipparen är hydrauldriven med dubbla kolvmotorer, 25 cc (Sunfab). Motorerna behöver 100 liter/min och ger rotorerna ett varvtal på 3 300 varv/min.

Under skyddstallrikarna sitter rotorer som vardera är utrustade med 2 kättingar \varnothing 10 mm.

Höger rotor är hydrauliskt öppningsbar, så att man kan sänka ned klipparen över räckor eller ta bort den vid hinder.

Stolpklipparen behöver ett dubbelverkande hydrauluttag.

En elbox placeras inne i hytten och kopplas till 12 eller 24 volt.

Elboxen styrs med höger rotor.

Ett hydrauliskt vridhus gör att överlappningen av tallrikarna kan ökas eller minskas för att anpassas till körningen.

Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.

AB G. **ALEXANDERSSON**

VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com

HG

STOLPKLIPPARE



Alla ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande.

AB G. **ALEXANDERSSON**
VESSIGEBRO 0346-480 50

www.abg-alex.com