

OMAS FASTGÖDSELSPRIDARE MODELL SPECIAL

EN SPRIDARE FÖR MEDELSTORA OCH STÖRRE LANTBRUK



- TVÅ VERTIKALA SPRIDARVALSAR MED BOTTENTALLRIKAR
- STORA HJUL
- DUBBLA MATTOR I ANKARKÄTTING OCH STÅLBOTTEN

AB G. **ALEXANDERSSON**
VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

www.abg-alex.com



**Dubbla bottenmattor
i ankarkätting.
Flakbotten i stålplåt.**



**Stående spridarvalsar
med tallrikar.
Varvtal 520 v/min.**



**Hydraulautomatisk
mattsträckning.
(extra utr.)**



**30 cm förhöjnings-
lämmar. (extra utr.)**



**Fjädrande drag.
(extra utr.)**



**Hydraulisk bakläm
med dubbla kolvar.
(extra utr.)**

Type	S 60	S 70	S 80	S 90	S 100
SPECIAL					
Längd mm	3 500	4 500	5 000	5 500	6 000
Bredd mm	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
Lämhöjd mm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sprid.vals höjd mm	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Varvtal vals, v p m	520	520	520	520	520
Total bredd mm	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Total längd mm	6 300	7 300	7 800	8 300	8 800
Total höjd mm	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Vikt kg	2 140	2 500	2 740	3 100	3 300
Hjulaxel	2150x70	2150x80	2150x90	2150x90	2150x100

SPECIFIKATIONER	TILLBEHÖR
<p>Hjul 16.9/14 R30 10 bolts nav (S60,S70 8 bult). Manuell stödfot. Utbytbara rivtänder på rulle. Hydrauliska bromsar – bakljus/blinkers K-axel med vidvinkel och slir/brytkoppling 4 st bottenkedjor, hydrauldrivna med reglerbar utmatningshastighet från förarplats.</p>	<p>Fjädrande dragstång Hydraulisk bakläm Hydraulisk stödfot Förhöjningslämmar 300 mm Hydraulautomatisk sträckning av bottenmattor. Bakre hydrauliskt valsskydd Oberoende hydraulisk drift Annan hjuldimension enligt önskemål.</p>

*All data kan ändras utan föregående meddelande

AB G. ALEXANDERSSON
VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

www.abg-alex.com