

# OMAS FASTGÖDSELSPRIDARE MODELL URAGANO

EN KVALITETSSPRIDARE FÖR TUFFA KRAV



- TVÅ VERTIKALA SPRIDARVALSAR MED BOTTENTALLRIKAR
- STORA HJUL OCH FJÄDRANDE DRAG
- HYDRAULISK BAKLÄM OCH FÖRHÖJNINGSLÄMMAR
- DUBBLA MATTOR I ANKARKÄTTING OCH STÅLBOTTEN

---

AB G. **ALEXANDERSSON**  
VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)



**Dubbla bottenmattor i ankarkätting. Flakbotten i stålplåt.**



**Rörliga utkastare på spridartallrikar.**



**Fjädrande drag.**



**Hydraulisk bakläm med dubbla kolvar.**



**30 cm förhöjningslämmar (50 cm, extra utr.)**



**Hydraulautomatisk mattsträckning. (extra utr.)**



**Elhydraulik för att reglera bottenmattan med styrbox inne i traktorn. (extra utr.)**



Type	URAGANO	U 90	U 120	U 150
Längd mm		4 500	5 500	6 500
Bredd mm		1 400	1 400	1 410
Lämhöjd mm		1 000	1 000	1 000
Sprid.vals höjd mm		2 200	2 200	2 200
Varvtal k-uttag		1 000	1 000	1 000
Varvtal vals, varv/min		520	520	520
Total bredd mm		2 700	2 700	2 710
Total längd mm		7 000	8 000	9 000
Total höjd mm		2 950	2 950	2 950
Vikt kg		4 000	4 400	4 800
Hjulaxel		2200x90	2200x100	2200x110

STANDARDUTRUSTNING	EXTRA UTRUSTNING
Hjul 18.4/15 R34 10 bulvs nav. Reglerbar stödfot. Utbytbara rivtänder på rulle. Hydrauliska bromsar – bakljus/blinkers. Främre och bakre kastskydd. Fjädrande dragbom. Hydraulisk bakläm med dubbla 25 mm kolvar. K-axel med vidvinkel och slir/bryt-koppl. Förhöjningslämmar 300 mm. 4 st bottenkedjor, hydrauldrivna med reglerbar utmatningshastighet från förarplats. Rörliga utkastare på spridartallrikar	Hydraulautomatisk sträckning av bottenmattor. Elhydraulisk reglering av bottenmattor. Annan hjuldimension enligt önskemål. Förhöjningslämmar 500 mm Extra starka spridarvalsar, 16 mm ståltjocklek (8 mm std)

\*All data kan ändras utan föregående meddelande

**AB G. ALEXANDERSSON**  
 VESSIGEBRO - TEL: 0346 - 480 50

[www.abg-alex.com](http://www.abg-alex.com)