



AFI - HÖGTRYCKSPUMP



AFI L35 HD för direktspridning med traktordrift.



AFI L35 HD för direktspridning med dieselmotor.



AFI L35 standard, traktordrift.



AFI L35 HD pumpstation. Komplettsugsida med matarpump, traktordrift eller dieselmotor.

DODA AFI pumpar används då gödseln är riktigt tjock eller för långa distanser. Pumparna drivs med traktor eller med dieselmotor. Ett vanligt användningsområde är DIREKTSPRIDNING/SLÄPSLANGSYSTEM.



AFI L20



AFI L24



AFI L25



AFI L27



AFI L35



AFI -H.D



AFI L35 PD



AFI -INV

AFI

DODA AFI pumpar har konstruerats för att klara av att pumpa flytgödsel eller industriellt material med en densitet som gör det svårt att pumpa (pappersmassa, slaktröster mm). AFI pumpar är utrustad med dubbelt hacksystem som effektivt maler sönder massan. En mekaniska widia tätning gör pumpen extra tålig. AFI pumpar ger ett högt tryck och tillverkas i olika modeller med varierande kapacitet och effektbehov. Pumparna drivs med k-axel, elmotor eller dieselmotor.

AFI för direktspridning av flytgödsel

DODA AFI L35 H.D med automatiskt övertryckskydd är den optimala pumpen för direktspridning. När spridarventilen stängs, öppnas övertrycksventilen vid pumpen och gödseln returneras till gödselbrunnen. När spridarventilen öppnas igen, stängs övertrycksventilen. Allt sker automatiskt. Pumpen utrustas också med inlopp för gummikula och anslutning för kompressor, vilket används för att enkelt tömma slangarna. Vid start matas pumpen med vakuumsystem eller en separat hydrauldriven Cobra pump i brunnen. Nu kan vi även erbjuda en komplett pumpstation, där en matarpump på sugsidan lätt kan placeras i rätt position i gödselbrunnen. Pumpstationen kan drivas med traktor eller med dieselmotor.